

## KONVERTOR PLANET FT-806B20



Cena celkem:	<b>1 511 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 248 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 662 Kč</b>
Ušetříte:	<b>151 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA1402
Part No.:	FT-806B20
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET FT-806B20

Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX, konektor SC simplexní, max 20 km, full duplex, singlemode, obousměrný přenos po jednom vlákne (WDM). Vysílá na 1550 nm, přijímá na 1310 nm. Propagace závady LLR. Konvertory WDM (Wavelength Division Multiplexing) dovolující provozovat Fast Ethernet po jediném optickém vlákne. Dovolují tak okamžitě zdvojnásobit kapacitu již položených optických tras. Konvertují metalický Fast Ethernet 100Base-T na optický 100Base-FX. Díky tomu, že se jedná o skutečné přepínače, jsou jednotlivé propojované síťové segmenty vždy kolizně odděleny, a tudíž jejich dosah je vždy maximální.

Pro správnou funkci je třeba zakoupit zařízení v páru, tzn. jeden FT-806A a jeden FT-806B. Každé z nich přijímá a vysílá na jiné světelné vlnové délce. Konvertory jsou určeny pro single módová vlákna, mají dosah 20 km.

#### Vlastnosti:

- vysílá na 1550 nm, přijímá na 1310 nm
- podpora LFP (link fault pass through)
- LLCF (link loss carry forward)
- LLR (link loss return)

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

##### Porty:

1 x 10/100Base-TX, RJ-45

1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 20 km

**Soulad s normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

**Napájení:** z externího adaptéru, 5 V DC/ 2 A

**Provozní teplota:** 0 až 50 °C, vlhkost <90 %

**Rozměry:** 97 x 69 x 26 mm

**Hmotnost:** 200 g



[Celkový přehled konvertorů](#)



[Seznam funkcí](#)



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)

---