

## KABEL XTENDLAN XL-H 155



|              |  |
|--------------|--|
| Cena celkem: | <b>10 Kč</b><br><b>(bez DPH: 9 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>11 Kč</b>                           |
| Ušetříte:    | <b>1 Kč</b>                            |
| Kód zboží:   | NETXTE3363                             |
| Part No.:    | Koax.kabel xl-H 155                    |
| Záruka:      | 26 měs.                                |
| Stav:        | Nové zboží                             |

## Popis

### XtendLan XL-H 155

Koaxiální kabel XL-H155, 50 Ohm, pěnové dielektrikum. Útlum 0,55 dB/m na 2,5 GHz. Lanko. Návin po 100 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže. Kabely pro aplikace velmi vysokého kmitočtu. Flexibilní koaxiální kabel i pro venkovní použití. Jde o kabel s pěnovým dielektrikem využívaný spolu s anténami a v sítích mobilních telekomunikací.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Vnitřní vodič:** Cu, průměr 7 x 0,3 mm, lanko

**Dielektrikum:** PE

**Průměr dielektrika:** 3 mm

**Stínění:** Al fólie, CuSn/Al stínění, > 90 %

**Vnější izolace:** PE

**Průměr vnější izolace:** 5 mm

**Nejmenší dovolený poloměr:** 13 mm

**Hmotnost:** 30 g/m

#### Elektrické parametry:

##### Stejnoseměrný odpor:

- 7,6 ohm/km vnitřní vodič
- 4,6 ohm/km stínění

**Impedance:** 50 ohm

**Kapacitance:** 83 pF/m

**Činitel zkrácení:** 0,79

**Koeficient odstínění:** >90 dB

#### Frekvenční parametry:

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frekvence (MHz) | 100  | 200  | 400  | 600  | 800  | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Útlum (dB/m)    | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,5  | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 0,83 | 0,92 |



[Specifikační leták](#)



## [Porovnání všech koaxiálních kabelů](#)

---

