

ASUS PROART B760-CREATOR D4



Cena celkem:	5 338 Kč (bez DPH: 4 412 Kč)
Běžná cena:	5 872 Kč
Ušetříte:	534 Kč
Kód zboží:	MBASU1055
Part No.:	90MB1DU0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS ProArt B760-CREATOR D4 - kreativní práci hrne dopředu

Základní deska **ASUS ProArt B760-CREATOR D4** pro PC sestavy, které jsou zaměřené na **tvorbu obsahu, 3D modelování, vykreslování, editaci obsahu a 4K videa** a další tvůrčí činnosti. Podporuje nejnovější **procesory Intel 13. a 12. generace** a prostřednictvím robustního systému napájení a chlazení zajistí stabilní výkon CPU a dalších komponent bez ohledu na pracovní zátěž. **Bohatá konektivita** obsahuje tři sloty M.2, **síťové platformy 2.5Gb a 1Gb Ethernet**, konektor USB 3.2 Gen 2 nebo třeba Thunderbolt 4. Nechybí podpora **PCIe 5.0** s 2x vyšší rychlostí přenosu dat oproti PCIe 4.0.



Díky tomu s přehledem zvládne datově náročné úlohy. Přináší i další výhody v podobě lepšího přenosu signálu a samozřejmě

zpětnou kompatibilitu s předchozími verzemi PCIe. Základní deska **ASUS ProArt B760-CREATOR D4** disponuje trojicí integrovaných slotů M.2 pro ultra rychlé SSD úložiště. To umožní svižné načítání a spouštění aplikací i operačního systému. Čtveřice paměťových slotů pojme **operační paměť DDR4** s maximální kapacitou 128 GB.



ASUS ProArt B760-CREATOR D4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Podpora OptiMem II

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B760 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x4 režim)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB

4x USB 4.0 řadiče Intel JHL8540

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

1x Intel Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 4-pin 12V napájecí konektor

4x SATA 6Gb/s konektor

3x M.2 slot, M Key

1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení

4x 4-pin konektor ventilátoru skříně

3x konektor adresovatelného RGB LED pásku

1x konektor Aura RGB LED pásku

1x konektor Clear CMOS

1x konektor sériového portu

1x audio konektor předního panelu

1x SPI TPM konektor

1x konektor systémového panelu

1x konektor teplotního senzoru

1x Thunderbolt konektor

Porty na zadním panelu

1x HDMI

1x DisplayPort

1x USB 3.2 Gen2 typ C

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4x USB 2.0

2x RJ-45

5x audio jack
1x optický S/PDIF výstup

Rozměry

30,5 x 24,4 cm

ATX formát