

TP-LINK TAPO T310



Cena celkem:	469 Kč (bez DPH: 388 Kč)
Běžná cena:	516 Kč
Ušetříte:	47 Kč
Kód zboží:	TIPTPL0015
Part No.:	Tapo T310
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo T310

Chytrý teploměr pro měření teploty a vlhkosti v domácnosti. Kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant. Je vyžadován Tapo Smart Hub (H100).

- **Rychlé a přesné monitorování** - Detekuje teplotu a vlhkost pomocí vysoce přesného senzoru. Získávání a aktualizace dat každé 2 sekundy. (Přesnost: $\pm 0,3$ °C, ± 3 % RH)
- **Domácí automatizace** - Automaticky zapíná/vypíná domácí elektroniku, když se nastavení dostane mimo své rozsahy.
- **Bezplatné ukládání dat a vizuální grafika** - zaznamenává data o teplotě a vlhkosti a generuje pravidelné souhrny dat.
- **Upozornění do aplikace** - Dostávejte okamžitá upozornění na svůj telefon, kdykoli úroveň spadnou mimo přednastavené rozsahy.
- **Flexibilní instalace** - Zavěste jej na šňůrku, připevněte na povrch pomocí lepidla nebo magnetu nebo jej jednoduše položte na stůl.

VYSOCE PŘESNÝ senzor



$\pm 0.54^{\circ}\text{F} / \pm 0.3^{\circ}\text{C}$
 $\pm 3\% \text{RH}$

Pracuje se zařízeními Tapo
pro domácí automatizaci



Až 2 roky
Životnost baterie



Aktualizace každé **2 sekundy**

Okamžitá upozornění aplikací

History More



Temperature (°C)
10:00am 26.2°C

Humidity (%)

10:00am 40%

2 roky dat
Export zdarma

Vysoce přesný senzor

Vestavěný snímač švýcarské výroby se vyznačuje typickou přesností ± 3 % RH, $\pm 0,3$ °C / $0,54$ °F. Získáváním a aktualizací dat každé 2 sekundy vám senzor poskytuje přesné aktuální informace.

Ukládání a export dat zdarma

Až 2 roky cloudového protokolování a ukládání dat. Exportujte všechna data do souboru CSV zaslaného na váš e-mail, abyste si je mohli kdykoli prohlédnout.

Dlouhotrvající výkon

Díky své bezdrátové technologii s nízkou spotřebou má Tapo T310 životnost baterie až 2 roky s vyměnitelnou knoflíkovou baterií CR2450.

Všestranné použití, flexibilní umístění

Navrženo malé a stylové, aby se vešlo na většinu míst. Zavěste senzor pomocí šňůrky, připevněte na zeď pomocí lepidel nebo připevněte na kovové povrchy pomocí magnetů (vše součástí balení).

Maximalizujte pohodlí a šetřete energii

Senzor automaticky zapíná/vypíná spotřebiče připojené k zařízením Tapo, jako jsou ohříváče, ventilátory a zvlhčovače, aby nastavil úroveň pohodlí v místnosti. Pomáhá také ušetřit na účtech za energii.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Přenosová frekvence: 868/922 MHz

Teplotní rozsah: -20 až +60 °C (-4 až +140 °F)

Rozsah vlhkosti: 0 % ~ 99 % RH

Napájení: baterie CR2450

Rozměry: 46 × 46 × 12,3 mm