

HIKVISION IDS-2CD7A45G0-IZHSY



Cena celkem:	34 818 Kč (bez DPH: 28 775 Kč)
Běžná cena:	38 300 Kč
Ušetříte:	3 482 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0816
Part No.:	IDS-2CD7A45G0-IZHSY(4.7-118mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision IDS-2CD7A45G0-IZHSY

4megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,5" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,009 lux (barevně) a podporu **WDR (140 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **200 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

Díky vestavěným algoritmům pro detekci a klasifikaci cílů založených na technologii **Deep learning** splňuje požadavky na pokročilou ochranu perimetru, kontrolu vstupu a výstupu z oblastí. Zmíněná technologie odfiltruje chybné alarmy způsobené pohybem listů, světel, zvířat, vlajek atd. Pomocí těchto algoritmů také detekuje a zachycuje obličej, lidské tělo a vozidlo v určené oblasti.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Pět současných streamů
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 4,7 až 118 mm
- Funkce P-Iris pro automatické nastavení hloubky obrazu
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- IR přísvit s dosahem až 200 m
- Výstupní napájecí napětí DC 12 V, max. 100 mA
- Integrované vyhřívání kamery
- Odolnost proti korozi - NEMA 4X (NEMA 250-2018)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,5" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 200 m

Objektiv: f = 4,7-118 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 58°-2,8°, vertikálně 32,3°-1,6°, diagonálně 63°-3°

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× RS-485, 1× kompozitní výstup, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V, AC 24 V, nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení)