

## EATON 5E GEN2 UPS - 5E700F



Cena celkem:	<b>1 866 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 543 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 053 Kč</b>
Ušetříte:	<b>187 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE1361
Part No.:	5E700F
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Eaton 5E Gen2 UPS - 5E700F

#### Eaton 5E Gen2 poskytuje účinnou a cenově dostupnou ochranu napájení pro důležité aplikace v domácnostech i profesionálním prostředí.

Jako ochrana napájení je Eaton 5E Gen2 UPS navržen tak, aby chránil aplikace a data před ztrátou napájení. Tento systém využívá technologii Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR), která reguluje kolísání sítě (pod a přepětí) a šetří energii baterie v případě výpadku proudu. Systém je certifikován externí agenturou (TUV) podle nejnovějších mezinárodních bezpečnostních norem a jeho baterie se trvale dobíjejí (i když jsou vypnuté).

#### Ochrana napájení & Snadná integrace

- Široká nabídka produktů pokrývá požadavky na napájení mnoha IT zařízení.
- Funkce automatického restartu umožňuje automatický restart UPS, pokud dojde k obnovení napájení ze sítě po úplném vybití baterie.
- Technologie automatické regulace napětí (AVR) s dvojitým posílením reguluje kolísání sítě (podpětí a přepětí), aby šetřila energii z baterií při případě výpadku napájení.
- Konstrukce bez ventilátoru zajišťuje tichý provoz v obytných budovách (modely do 1200 VA).
- Baterie 5E Gen2 jsou trvale nabitě (i ve vypnutém stavu).
- UPS lze spustit i bez připojení k elektrické síti (studený start).
- Automatický test baterií a alarm výměny baterií.

#### Ideální ochrana pro:

- Počítače, pracovní stanice a periferní zařízení
- Internetové směrovače (routery), NAS
- Televizory, herní konzole a další zařízení náročnější na napájení
- Zabezpečení domácnosti
- Prodejní místa, automaty na prodej vstupenek apod.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

##### Všeobecné

**Konfigurace:** Tower

**Typové číslo:** 5E700F

**Topologie:** Line Interactive

**Zátěž:** 700 VA / 360 W

**Komunikační porty:** nemá

**Rozměry:** 288 × 148 × 100 mm

**Hmotnost:** 4,3 kg

**Barva:** černá

**Vstup**

**Připojení vstupu:** 1 × kabel s Euro vidlicí

**Jmenovité napětí:** 230 V (220–240 V)

**Kmitočet:** 50/60 Hz (provozní rozsah 45–65 Hz)

**Výstup**

**Výstupní zásuvky:** 2 × FR zásuvka

**Napětí:** 230 V

**Baterie**

**Počet baterií:** 1

**Napětí baterie/článku:** 12 V

**Kapacita baterie:** 7 Ah

**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)