

HILOOK IPC-T240HA-LUF/SL 4MM



Cena celkem:	2 367 Kč (bez DPH: 1 956 Kč)
Běžná cena:	2 603 Kč
Ušetříte:	237 Kč
Kód zboží:	KIPHIL0512
Part No.:	311324384
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HiLook IPC-T240HA-LUF/SL 4 mm

4megapixelová IP kamera typu **turret** nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1440 při 20 fps**, citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **hybridnímu přisvitu (IR + bílé LED)** s dosahem až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci HiLookVision** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Bílý LED a IR přisvit s dosahem až 30 m (Smart Hybrid Light technologie)
- **Motion Detection 2.0** - klasická detekce pohybu & klasifikace cíle (člověk/osoba nebo vozidlo)
- **Live Guard** - aktivní odstrašení narušitele v reálném čase
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Technologie 3D DNR zajišťující čistý a ostrý obraz
- Vestavěný mikrofon a reproduktor, podpora obousměrné komunikace
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Podpora detekce/rozpoznání osob a vozidel
- Snadná instalace díky napájení přes Ethernet (PoE technologie)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Provedení kov + plast

Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.


Motion Detection 2.0

Běžné detekce pohybu mohou občas selhat, nebo být naopak příliš aktivní a aktivují plané poplachy. IP kamera HiLook využívá inteligentní detekci pohybu Motion Detection 2.0, která kromě běžné detekce pohybu přidává i rozpoznání osob a

aut od jiných objektů. Tyto prvky dokáže v pořízeném záznamu označit, díky čemuž osoby či vozidla v nahrávkách najdete snadno a rychle. Pro osoby či auto-moto elementy si můžete připravit spuštění výstrah.

Live Guard

Proaktivní ochrana s vizuálním a zvukovým varováním v reálném čase. Odrazuje narušitele vizuálními a zvukovými výstrahami, které lze přizpůsobit v aplikaci HiLookVision.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS

Den/Noc: ano, barevné snímání 24/7

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: $f = 4$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně 78°, vertikálně 42°, diagonálně 93°

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20 fps, 1920 × 1080 při 25 fps

Rozhraní: 1 × RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V (± 25 %) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)