

SOLARIX SXKL-5E-FTP-PVC-GY



Cena celkem:	15 Kč
	(bez DPH: 13 Kč)
Běžná cena:	17 Kč
Ušetříte:	2 Kč
Kód zboží:	NPCSOL0015
Part No.:	SXKL-5E-FTP-PVC-GY
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Solarix SXKL-5E-FTP-PVC-GY (metráž)

Stíněný FTP kabel typu „licna“ určený pro výrobu propojovacích kabelů. Jeho pružnost je zajištěna tím, že jednotlivé vodiče tvoří tzv. lanko, které je spleteno ze sedmi tenkých měděných drátků o průměru 0,18 mm. Stínění je provedeno aluminiíovou fólií a barva PVC pláště je šedá. Kabel licna vzhledem ke svým vlastnostem (především většímu útlumu) není vhodný pro horizontální kabeláž.

Výhodou FTP kabelu oproti UTP je **stínění pod vnějším pláštěm** (fólie kolem všech 4 párů). Je tak odolnější proti statické elektřině a umožňuje vodivé spojení venkovní jednotky s uzemněným switchem nebo PC - lepší ochranu proti přepětí.

Technické parametry

Kategorie: Cat5E

Podporované protokoly: 2.5/5G Base-T a nižší

Stínění: fólie kolem všech 4 párů

Typ a velikost vodiče: měděná licna 7× 0,18mm

Materiál vodiče: měď

Izolace: polyethylen 0,91 mm

Plášť: PVC

Barva: šedá

Průměr kabelu: 6,1 mm

Váha: 37,7 kg/km

Propagation delay: 535 ns/100m

Delay skew: ≤45 ns/100m

Skladovací teplota: -20 až +60 °C

Provozní teplota: -20 až +60 °C

Teplota při instalaci: 0 až +50 °C

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: Cat5e

Stínění: ano

Typ a velikost vodiče: měděná licna 7× 1,18mm

Izolace: polyethylen, 0,91 mm

Plášť: PVC

Balení: metráž

Barva: šedá