PRITSE s.r.o. (nejpc.cz)
obchod@pritse.org

06.05.26 22:54:25

HIKVISION DS-3E1309P-EI(B)

Cena celkem:	**1 642 Kč**
	(bez DPH: 1 357 Kč)
Běžná cena:	**1 807 Kč**
Ušetříte:	**164 Kč**
Kód zboží:	IPKHIK1398
Part No.:	DS-3E1309P-EI(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E1309P-EI(B)

Kompaktní spravovatelný (managed) **9portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **8× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 110 W**, přepěťovou ochranu do 6 kV a celkovou kapacitu **5,6 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 8× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepěťová ochrana do 6 kV
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení
- Podpora 802.1Q VLAN
- Podpora PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují
- Podpora prevence smyček STP/RSTP
- Podpora detekce kabelů pro vyhledání poruchy

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8× RJ-45 100 Mb/s, 1× RJ-45 1 Gb/s
Paměť: 8K MAC adres
Kapacita switche: 5,6 Gb/s (výkon portu: 3,6 Gb/s)
Rychlost směrování: 4,17 Mpps (výkon portu: 2,68 Mpps)
Provedení: desktop, na zeď
Napájení: externí adaptér DC 54 V (max. 2,22 A)
Ochrana: přepěťová ochrana 6 kV
Provozní teplota: 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry: 170 × 93,1 × 27,6 mm
Hmotnost: 0,35 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 110 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)
Počet injektorů: 8× až 30 W
Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují