

## TP-LINK EX820V



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 999 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 479 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 299 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>300 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NARTPL1243                                    |
| Part No.:    | EX820v                                        |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

## Wi-Fi Router EX820v

## Pokročilý dvoupásmový Wi-Fi 6 router s rychlostí až 6 Gbit/s a integrovanými VoIP funkcemi.

Tento výkonný router využívá nejnovější standard **Wi-Fi 6 (802.11ax)** s podporou technologií **OFDMA** a **MU-MIMO**, které umožňují současné připojení více než **250 zařízení** bez ztráty výkonu. Díky pokročilému **multigigabitovému připojení** s porty **2,5G WAN a LAN** překonává omezení standardního gigabitového připojení.

Router je vybaven **dvěma VoIP porty** pro připojení analogových telefonů s podporou pokročilých funkcí volání včetně hlasové pošty. Technologie **Beamforming** a antény s vysokým ziskem zajišťují optimální pokrytí Wi-Fi signálu v celé domácnosti. Podporuje **EasyMesh technologii** pro vytvoření jednotné mesh sítě s bezproblémovým pokrytím.

The image displays a grid of feature cards for the TP-Link EX820V router. The top-left card features a large 'WiFi 6' logo and text: 'Rychlost 6 Gbit/s ve dvou pásmech 8 souběžných prostorových datových toků'. To its right is a card titled '2,5G multigigabitové internetové připojení' with an image of the router's rear panel showing ports and the text '2.5 Gbps Connections'. Below these are three smaller cards: 'EasyMesh Kompatibilita' with a mesh icon, 'Více připojení' with a laptop icon, and 'Nižší latence' with a rocket icon. The middle-right card is titled 'Platforma pro správu koncových zařízení' and features the 'Aginet Solution' logo. The bottom row contains four cards: 'Volání VoIP' with a phone icon, 'Sdílení médií' with a USB drive icon, 'Rodičovská kontrola' with a person icon, 'Vylepšené zabezpečení' with a WPA3 lock icon, and 'TR-069 Vzdálená správa' with a remote management interface icon.

- Dvoupásmová Wi-Fi 6 síť s rychlostí až 6 Gbit/s (5 GHz: 4804 Mb/s, 2,4 GHz: 1148 Mb/s)
- Multigigabitové porty 2,5G WAN a 2,5G LAN pro překonání omezení 1 Gbit/s připojení
- Pokročilé technologie OFDMA a MU-MIMO pro současné připojení více než 250 zařízení
- Integrované VoIP funkce s podporou dvou analogových telefonů a hlasové pošty
- EasyMesh kompatibilita pro vytvoření jednotné mesh sítě s bezproblémovým pokrytím
- Vylepšené zabezpečení WPA3, Multi-SSID režim a rodičovská kontrola

- USB 3.0 port pro sdílení souborů a médií s rychlostí až 10× vyšší než USB 2.0
- Vzdálená správa přes TR-069, TR-181, TR-111 a TR-143 protokoly

### **Pokročilé Wi-Fi 6 technologie**

Router využívá nejnovější funkce Wi-Fi 6 včetně **1024-QAM modulace**, **160MHz kanálů** a **Target Wake Time** pro vyšší efektivitu a nižší spotřebu připojených zařízení. Technologie **Beamforming** směruje Wi-Fi signál přímo k připojeným zařízením.

### **Profesionální VoIP systém**

Integrovaný VoIP systém podporuje pokročilé funkce jako identifikaci volajícího, čekající hovor, přidržení hovoru a přesměrování. Hlasová pošta je dostupná po připojení USB zařízení.

### **Snadná správa a konfigurace**

Router lze spravovat pomocí mobilní aplikace **Aginet** nebo webového rozhraní. Podporuje **TAUC (TP-Link Aginet Unified Cloud)** pro cloudovou správu a protokoly TR-069 pro vzdálenou konfiguraci poskytovateli služeb.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Wi-Fi standard:** IEEE 802.11ax/ac/n/a (5 GHz), IEEE 802.11ax/b/g/n (2,4 GHz)

**Rychlost Wi-Fi:** až 6 Gbit/s (5 GHz: 4804 Mb/s, 2,4 GHz: 1148 Mb/s)

**Porty:** 1× 2,5G WAN RJ-45, 1× 2,5G LAN RJ-45, 3× 1G LAN RJ-45, 2× VoIP/FXS RJ-11, 1× USB 3.0

**Antény:** interní antény s vysokým ziskem

**Zabezpečení:** WPA/WPA2/WPA3, SPI Firewall, DDoS ochrana

**VPN:** PPTP, IPSec, OpenVPN

**Správa:** TR-069, TR-181, TR-369, TR-111, TR-143, Aginet aplikace

**Napájení:** 12V/2,5A externí adaptér

**Rozměry:** 214,9 × 178,2 × 73,3 mm

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C