

MIKROTIK CHATEAU LTE7



Cena celkem:	2 608 Kč (bez DPH: 2 155 Kč)
Běžná cena:	2 869 Kč
Ušetříte:	261 Kč
Kód zboží:	NABMKR1221
Part No.:	D53G-5HacD2HnD-TC&R11e-LTE7
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik Chateau LTE7

Univerzální domácí LTE router s nejnovším CAT7 modemem a pokročilými funkcemi RouterOS v7.

Představujeme vylepšenou verzi populárního domácího routeru s integrovaným **LTE CAT7 modemem R11e-LTE7**, který nabízí rychlosti až **300 Mbps pro download a 100 Mbps pro upload**. Výkonný **quad-core procesor IPQ-4019** s frekvencí 448-896 MHz zajišťuje plynulý chod všech síťových funkcí a pokročilých možností RouterOS.

Router disponuje **dual-band dual-chain Wi-Fi** pro pásma 2,4 GHz a 5 GHz, **pěti Gigabit Ethernet porty** a **256 MB DDR3L RAM** pro náročné síťové úlohy. Elegantní design kombinující bílou a černou barvu se hodí do každého domácího nebo kancelářského prostředí.

- LTE kategorie 7 s podporou technologie carrier aggregation a MIMO 2x2 DL pro optimální rychlost
- Pokročilé LTE pásma včetně Band 32 (1500 MHz) a Band 28 (700 MHz)
- Dual-band Wi-Fi 802.11ac s anténním ziskem 2 dBi (2,4 GHz) a 4 dBi (5 GHz)
- Pět gigabit ethernet portů pro připojení více zařízení
- Quad-core ARM procesor IPQ-4019 s automatickým řízením frekvence
- RouterOS v7 s licencí L4 pro pokročilé síťové funkce
- USB 2.0 port pro připojení externích úložišť nebo zařízení
- Provozní teploty od -40 °C do +70 °C pro náročné podmínky

Pokročilé LTE funkce

Modem R11e-LTE7 podporuje technologii **carrier aggregation**, která umožňuje současné využití více LTE pásem pro vyšší rychlosti a lepší stabilitu připojení. Technologie **MIMO 2x2** pro download zajišťuje optimální výkon i v oblastech se slabším signálem.

Kompletní konektivita

Router nabízí rozsáhlou podporu LTE pásem včetně FDD pásem 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32 a TDD pásem 38, 40, 41. Zpětná kompatibilita s 3G sítěmi zajišťuje připojení i v oblastech bez LTE pokrytí.

Dodávané příslušenství

V balení naleznete **24V/1,2A napájecí adaptér** a **UTP Flat kabel (1,5 m)** pro okamžité zprovoznění routeru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: 4jádrový, IPQ-4019, 448-896 MHz (auto)

Operační paměť: 256 MB DDR3L

Úložiště: 16 MB Flash

LTE kategorie: 7 (DL: 300 Mbps, UL: 100 Mbps)

Wi-Fi: dual-band 802.11b/g/n (2,4 GHz), 802.11a/n/ac (5 GHz)

Ethernet porty: 5× GbE RJ-45

USB: 1× USB 2.0

Napájení: 12–28 V DC, max. spotřeba 21 W

Rozměry: 240 × 156 × 44 mm

Operační systém: RouterOS v7, L4

Provozní teplota: -40 °C až +70 °C