

OKI C651DN



Cena celkem:	15 176 Kč
	(bez DPH: 12 542 Kč)
Běžná cena:	16 694 Kč
Ušetříte:	1 518 Kč
Kód zboží:	TISO1037
Part No.:	9006249
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

OKI C651dn - barevná LED tiskárna A4

Nejmenší vysoce výkonná barevná A4 tiskárna na světě s LED technologií a profesionální kvalitou tisku.

Tiskárna **OKI C651dn** je navržena pro náročná prostředí, kde je nedostatek prostoru – od skladových prostor a výrobních linek až po tiskové kiosky. Díky kompaktním rozměrům **395 x 430 x 290 mm** a přístupu zepředu vyžaduje pouze **2 cm volného prostoru po stranách** pro ventilaci a údržbu. Navzdory malým rozměrům nabízí rychlost tisku až **35 str./min** barevně i černobíle a zpracovává média o gramáži až **256 g/m²** s délkou až **1,32 m**.

Tiskárna vyniká robustní hliníkovou konstrukcí s **vojenskou certifikací odolnosti** a vysokým **pracovním cyklem 100 000 stran/měsíc**. Oddělené tonery a tiskové válce zajišťují maximální využití spotřebního materiálu – obrazový válec vydrží až **50 000 stran**, zapékací jednotka **60 000 stran**. Veškerý spotřební materiál může vyměnit uživatel bez dodatečných nákladů.

- Mimořádně kompaktní rozměry 395 x 430 x 290 mm s plným přístupem zepředu a potřebou pouhých 2 cm volného prostoru po stranách
- Rychlost tisku až 35 str./min barevně i černobíle s rozlišením 1200 x 1200 DPI a LED technologií pro sytost barev
- Zpracování médií o gramáži 60–256 g/m² s délkou až 1 321 mm, standardní automatický oboustranný tisk (duplex)
- Vysoký pracovní cyklus 100 000 stran/měsíc s oddělenými tonery (6 000/7 000 stran) a tiskovými válci (50 000 stran)
- Komplexní konektivita: Ethernet 10/100/1000 Base, USB 2.0 device a host, NFC, volitelná bezdrátová síť 802.11a/b/g/n/ac
- Podpora PCL 6 emulace, PCL 5c emulace, Adobe PostScript 3, PDF 1.7, Epson FX emulace, IBM ProPrinter emulace
- Moderní multiplatformní konektivita s podporou Mopria™ 3, IPP Everywhere™, AirPrint, kompatibilita s Windows, macOS, Linux, Android, iOS
- Pokročilé zabezpečení dat: IPv6, ověřování 802.1x, SNMP v3, TLS, HTTPS, bezpečné mazání, šifrování dat, filtrování IP, IPSec, filtrování MAC
- Rychlá doba tisku první stránky 6,5 sekundy barevně i černobíle, doba zahřátí ≤ 20 sekund od zapnutí
- Energeticky úsporný provoz s režimem hlubokého spánku < 1,1 W a automatickým vypnutím ≤ přibližně 0,15 W

Flexibilní manipulace s papírem

Standardní konfigurace zahrnuje zásobník 1 na 250 listů a multifunkční zásobník na 100 listů (80 g/m²). Kapacitu lze rozšířit až na **1 940 listů** pomocí volitelných zásobníků 2/3/4 (každý 530 listů). Tiskárna podporuje formáty A4, A5, A6, B5, B6, B7, B8, obálky (Com-9, Com-10, DL, C5) a vlastní formáty o šířce 55–216 mm a délce 91–1 321 mm.

Profesionální kvalita tisku

LED technologie s rozlišením 1200 x 1200 DPI zajišťuje ostré texty a syté barvy. Vylepšení tisku zahrnuje Auto Color Balance a Photo Enhance prostřednictvím ovladače (pouze ovladač Windows PCL6). Tiskárna nabízí 87 škálovatelných písem PCL a 136 písem PostScript, 4 bitmapová písma PCL a podporu 10 jednorozměrných čárových kódů s 26 variantami a 2

dvourozměrných typů (PDF417, QR kód Model2).

Síťové funkce a správa

Integrovaný webový server umožňuje nastavení a správu tiskárny a síťové karty. Podpora všech hlavních síťových protokolů: TCP IPv4 & v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, SNMPv1 & v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS.

Volitelné příslušenství

K dispozici jsou volitelný zásobník (530 listů), kabinet, podstavec s kolečky a bezdrátový modul LAN pro síť IEEE802.11a/b/g/n/ac s podporou WEP, WPA, WPA2, WPA3, Personal, Enterprise.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie tisku: LED

Rychlost tisku A4: 35 str./min barevně/černobíle

Rozlišení: 1200 × 1200 DPI

Doba tisku první stránky: 6,5 sekundy barevně/černobíle

Doba zahřátí: ≤ 20 sekund od zapnutí, ≤ 11 sekund z režimu úspory energie

Kapacita papíru: standardně 350 listů (80 g/m²), maximálně 1 940 listů

Gramáž papíru: 60–256 g/m² (zásobník 1 a multifunkční), 64–176 g/m² (zásobníky 2/3/4 a duplex)

Oboustranný tisk: standardně, formáty A4, A5, A6, B5, B6, vlastní 105–216 × 148–356 mm

Konektivita: Ethernet 10/100/1000 Base, USB 2.0 device, USB 2.0 host, NFC, volitelně Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Jazyky tiskárny: PCL 6 (XL3.0) emulace, PCL 5c emulace, Epson FX emulace, Adobe PostScript 3, PDF 1.7, IBM ProPrinter emulace

Paměť: 1 GB RAM, 3 GB eMMC

Procesor: ARM® Cortex®-A9

Pracovní cyklus: maximálně 100 000 stran/měsíc, průměrně 8 000 stran/měsíc

Spotřeba energie: typická 840 W, max. 1 350 W, pohotovostní režim 20 W, úsporný režim < 14 W, režim hlubokého spánku < 1,1 W

Hladina hluku: při provozu 54 dB(A) nebo méně, v pohotovostním režimu 32 dB(A) nebo méně

Rozměry (V × Š × H): 290 × 395 × 430 mm

Hmotnost: 28,2 kg (včetně veškerého spotřebního materiálu)

Provozní prostředí: teplota 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C), vlhkost 20–80 % (doporučeno 50–70 %)

Napájení: jednofázové 220–240 V AC, frekvence 50/60 Hz ± 3 Hz

...